



JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT



TW Silo 10T

HORIZONTAL SILO



Technical Features

Remote control panel from mixing plant / panneau de commande à distance de l'usine de mélange / <i>Ermbedienfeld von Mischanlage</i>		
Manual or automatic control / contrôle manuel ou automatique / <i>manuelle oder automatische Steuerung</i>		
Timed working / travail temporisé / <i>zeitgesteuertes Arbeiten</i>		
Water filter / filtre à eau / <i>wasserfilter</i>		
Pressure safety valve / soupape de sûreté de pression / <i>Drucksicherheitsventil</i>		
Tool box / boîte à outils / <i>Werkzeugkasten</i>		
Load cells system / système avec cellules de charge/ <i>Wägezellen System -- (OPTIONAL)</i>		
Big bag breaker -- (OPTIONAL)		
Max capacity / capacité maximale / <i>maximale Kapazität</i>	10 ton	22.046 lb
Max load volume / volume de chargement maximum / <i>maximales Ladevolumen</i>	7,7 m3	272 cu ft
Screw conveyor capacity / Capacité de convoyeur à vis / <i>Förderschnecken Kapazität</i>	7,5 ton/h	16.534 lb/h
Electric motor / moteur électrique / <i>Elektromotor</i>	2,2 kW	
Electric vibrators / vibrateurs électriques / <i>elektrische Vibratoren</i>	N°3	

Dimensions and weight

Width 2430 mm - 7'12"	Lenght 2430 mm - 7'12"	Height 2585 mm - 8'5"	Weight 2000 - 4409 lb
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT

Via 1° Maggio, 61 – 29027 Podenzano (PC) – Italy – Tel. + 39 0523 524086
e-mail: info@tecniwell.com – www.tecniwell.it

All technical data are purely indicative and subject to change without notice

